

Impermeabilizante para medianeras y frentes



EXTERIORES

- ✓ Excelente poder cubritivo.
- ✓ Alta elasticidad.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Excelente rendimiento.

- Óptima protección impermeabilizante
- Excelente poder cubritivo
- Alta elasticidad
- Tecnología poliuretánica
- Protección por más tiempo
- Fácil de aplicar y rápido secado
- Sella pequeñas microfisuras

PRESENTACIÓN

Baldes de 5kg y de 25kg

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Las superficies a aplicar siempre deben estar limpias, firmes y secas. Libres de hongos, grasitudes y partes flojas.

Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a los 35°C.





ESQUEMA DE APLICACION

Puede aplicarse para impermeabilizar todo tipo de superficies exteriores: hormigón, revoque, ladrillo a la vista, superficies pintadas, sistemas eifs, etc

1. Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Aplicar con pincel, rodillo o soplete.
2. Superficies nuevas: con la superficie en condiciones, aplicar la primera mano de ImperPlus Medianeras y Frentes diluido con hasta 10% de agua como imprimación.
3. Segunda y tercera mano usar ImperPlus Medianeras y Frentes diluido con un máximo de 5% de agua.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN



RENDIMIENTO
2,5 a 3,0 m²/kg

SECADO
2/6hs

2300
COLORES

Por sistema
tintométrico

ASESORAMIENTO

Envianos tus consultas, comentarios o sugerencias
a info@veneziarev.com.ar

