

Impermeabilizante para techos y terrazas



EXTERIORES

- ✓ Membrana líquida
- ✓ Multisuperficies
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Transitable

- Máxima Impermeabilidad
- Membrana líquida
- Alta elasticidad
- Tecnología poliuretánica
- Protección por más tiempo
- Fácil de aplicar y rápido secado
- Sella fisuras
- Resistente a factores climáticos

PRESENTACIÓN

Baldes de 5kg y de 25kg

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Las superficies a aplicar siempre deben estar limpias, firmes y secas. Libres de hongos, grasitudes y partes flojas. Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a los 35°C.





ESQUEMA DE APLICACION

Puede aplicarse en techos y terrazas, carpeta de cemento, chapas, fibrocemento, tejas, baldosas y otros. NO se debe aplicar sobre cerámicas esmaltadas, superficies de baja porosidad o que hayan recibido algún tratamiento con ceras o siliconas. La preparación de la superficie es fundamental ya que la misma está sometida al tránsito peatonal.

1. Aplicar con pincel, rodillo o soplete tipo airless la primer mano a modo de imprimación con Imperplus techos y terrazas diluyendo con un 25% de agua.
2. Resto de manos: Aplicar utilizando el producto puro o con una dilución máxima con 5% de agua, si fuera necesario.
3. Membranas aluminizadas: Limpiar a fondo la superficie y aplicar las manos necesarias de Imperplus techos y terrazas como para que, al terminar el trabajo, se haya consumido 1 kg de producto cada 1m² de superficie.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN



RENDIMIENTO
1 kg/m²

SECADO
2/6hs

El consumo dependerá de la calidad de la superficie y el método de aplicación.

IMPORTANTE: EL TRABAJO REQUIERE DE UN CONSUMO DE 1 KG DE IMPERPLUS TECHOS Y TERRAZAS POR CADA 1 M² DE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA. DEBEN APLICARSE TANTAS MANOS COMO SEA NECESARIO PARA RESPETAR ESTE CONSUMO.

ASESORAMIENTO

Envianos tus consultas, comentarios o sugerencias a info@vенеziarev.com.ar

