



Revestimiento Texturado Mediano Llanoable



CARACTERÍSTICAS

Revestimiento plástico texturado línea profesional.



Reemplaza revoque fino y pintura.

Fácil de aplicar. Listo para usar.

Puede aplicarse sobre revoques gruesos alisados o finos, hormigón, placas de yeso y todo tipo de superficies de manera girada o rayada.

PRESENTACIÓN

Baldes de 25kg



FABRICADO POR
Sitex

COLORES



BLANCO



BEIGE CLARO



BEIGE MEDIO



BEIGE OSCURO



GRIS CLARO



GRIS MEDIO



GRIS INTENSO

Blanco y Base intensa son productos especialmente formulados con calidad tintometrica

RENDIMIENTO 2 kg/m²

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN



BASE



EXTENDER



PLANCHAR



ESQUEMA DE APLICACION

1. Aplicar una primera mano a rodillo de Impertex Fondo del mismo color. Dejar secar de 4 a 6 hs. En caso de ser necesario aplicar una segunda mano de Impertex Fondo.
2. Aplicar una mano de Impertex Llaneable con llana metalica flexible a 45°tal como se presenta en el envase.
3. Sin dejar secar, con la superficie aún fresca, planchar con llana plástica, ejerciendo una leve presión sobre la superficie, en forma de girada o rayada, según el efecto deseado.
4. Mantener la llana plástica limpia mediante el uso de espátula para evitar arrastres de revestimiento y eliminar excesos de carga.
5. Realizar paños completos a los efectos de evitar marcas de empalmes.
6. En caso de paños grandes se debe trabajar con 2 o más personas. También se pueden realizar buñas o divisiones del paño con cinta de pintor para reducir la superficie a revestir.

ASESORAMIENTO

Envianos tus consultas, comentarios o sugerencias a
info@sitex.com.ar

